



- COTAS EM CENTÍMETROS;
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

 DEMOLUÇÃO  
 CONSTRUÇÃO

PORTAS:	JANELAS:
P1 - PORTA DE ABIRIR EM DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm 160x210cm	J1 - JANELA DE CORRER DM PC/VIDRO LAMINADO 6mm 320x200cm
P2 - PORTA DE ABIRIR EM PC 60x210cm	J2 - JANELA DE CORRER EM PC/VIDRO LAMINADO 6mm 160x100cm
P3 - PORTA DE ABIRIR EM PC 60x210cm	J3 - JANELA DE CORRER EM PC/VIDRO LAMINADO 6mm 160x100cm
P4 - PORTA DE ABIRIR EM PC/VIDRO LAMINADO 6mm COM FOLICULA JATEADA 60x210cm	J4 - JANELA DE CORRER EM PC/VIDRO LAMINADO 6mm 160x100cm
P5 - PORTA DE ABIRIR EM PC/VIDRO LAMINADO 6mm COM FOLICULA JATEADA 70x210cm	J5 - JANELA DE CORRER DM PC/VIDRO LAMINADO 6mm 200x120cm
P6 - PORTA DE ABIRIR EM MADEIRA COMPENSADA 60x180cm	J6 - JANELA MAXIM ARV EM PC/VIDRO LAMINADO 6mm 50x50cm

JANELAS

- J1 - JANELA DE CORRER EM PVC / VIDRO LAMINADO 6mm 320x200cm
- J2 - JANELA DE CORRER EM PVC / VIDRO LAMINADO 6mm 160x100cm
- J3 - JANELA DE CORRER EM PVC / VIDRO LAMINADO 6mm 120x120cm
- J4 - JANELA DE CORRER EM PVC / VIDRO LAMINADO 6mm 200x120cm
- J5 - JANELA MAXIM AR EM PVC / VIDRO LAMINADO 6mm 80x80cm

A1 - REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO PRETO EM PLACAS DE 40x40cm, SOLEIRAS E RODAPÉS DE GRANITO PRETO.

A2 - REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 60x60cm OU EM RÊGUA, COM RODAPÉS EM MADEIRA FINTADA.

A3 - PISO PORCELANATO CINZA (PADRÃO CIMENTO QUEIMADO) RETIFICADO EM PLACAS DE 60x60cm, EXTERNO, COM RODAPÉS EM PORCELANATO.

A4 - PAVIMENTAÇÃO TIPO PLOQUEAMENTO COM PLACAS DE CONCRETO DE 40x80x10cm, JUNTAS DE 2cm, COM ARMADURA DE TELÁ ESTRUTURAL.

B2 - PAREDE REVESTIDA COM CERÂMICA BRANCA 10x10cm, TELADA, PLACA DE 30cm, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COR BRANCA ESP.: 3,0mm.

B3 - PAREDE REVESTIDA COM CERÂMICA BRANCA 10x10cm, TELADA, PLACA DE 30cm, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COR BRANCA ESP.: 3,0m, e DETALHE DE REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VITRO 2x2cm REJUNTADA COM PASTA DE CIMENTO BRANCO 3,0mm NA REGIÃO DA BANCADA.

B4 - REPINTURA COM TINTA PVA LÁTEX PARA ÁREA EXTERNA, COR A DEFINIR.

C1 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS MINERAIS APOIADAS EM PERIS DE AÇO TIPO "T" INVERTIDO.

C2 - FORRO DE GESSO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE 60x60cm, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS, PINTADAS COM TINTA LÁTEX PVA POSCO AVELUDADA COR BRANCA E VÊ A DUAS DEMÃO SOBRE SELADOR E MASSA CORRIDA PVA.

C3 - COBERTURA CERÂMICA APARENTE

 <b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>			
<b>GERÊNCIA DE ARQUITETURA, PROJETOS E OBRAS</b>			
<b>PROJETO DE ARQUITETURA</b>			
<b>12º PROJETORIA REGIONAL</b>			
ENCOMENDADO:	RUA DOMINGOS RIBEIRO, 62, BARRIO PASSAGEM - CABO FRIO / RJ		
TÍTULO:	PLANTA BAIXA		
DATA:	MAR/2003		
REVISÃO:			
AUTORES DO PROJETO:			
	PATRICIA GULI CAMPOS FRIEDL - CAAU 41498-0 DEBORSA ALVES CANCIANI - CAAU 42306-2		
	<b>02/08</b>		